

ANWENDUNGSMERKBLATT

Flockfix® Flüssig

Artikel-Nr. 0901 Nach DIN 19643
Spezialpräparat zur Trübungsbeseitigung

Zubereitung mit Aluminiumhydroxidchlorid

Anwendungsbereich

Zur Flockungsreinigung von privaten und öffentlichen Schwimmbädern oder kommunalen, industriellen Abwässern mittels Dosierpumpen / Skimmer.

Eigenschaften

- Flockt in breitem pH-Wert-Spektrum, auch bei pH-neutral
- Unverdünnt anwendbar
- Schnelle und gut sedimentierende Flockenbildung
- Keine Inkrustationen von Gipskristallen in Leitungen und an Impfstellen möglich, da keine Sulfationen enthält

Anwendung

Private Schwimmbäder : Zur Filteranschärfung ca. 50 -100 ml je 10 cbm Beckenwasser bei laufender Filteranlage langsam in den Wasserablauf (Skimmer) gießen. Nach 2 - 3 Tagen rückspülen. Eine bessere Wirkung mittels kontinuierlichen Flockung wird erzielt, wenn man einen Schwamm mit ca. 50 - 100 ml Flockfix flüssig tränkt und diesen in den Skimmer legt.

Für öffentliche Bäder : Zur kontinuierlichen Flockung die Dosierpumpe auf 0,5 bis 1 g je cbm Umwälzwasser einstellen.

Wird Flockfix flüssig verdünnt, muß die Lösung innerhalb 1 Woche verbraucht sein.

Anwendungsverfahren	Zugabemengen je 10 cbm Wasser
Privat : → Filteranschärfung → kontinuierliche Flockung	50 - 100 ml
Öffentlich: kontinuierliche Flockung	(Dosierpumpe richtig einstellen)

Gefahrenhinweise und Sicherheitsratschläge

Beachten Sie die Hinweise auf dem Produktetikett und das Sicherheitsdatenblatt.
Produkt für Kinder unzugänglich aufbewahren!

Lagerung: Produkt kühl aufbewahren. Frostfrei und verschlossen lagern. Produkt muß stehend transportiert und gelagert werden.